



## INTERIOR OIL

**Характеристики:** INTERIOR OIL состоит из высококачественных природных материалов. Используется как промежуточное и финишное покрытие для всех типов деревянных поверхностей. Предназначен для внутренних работ. Идеально подходит для пола, стен, потолка, лестниц, столешниц, деревянных игрушек и других изделий. Сочетая в составе воски пчелиный и карнауба, продукт устойчив к механическим нагрузкам и влаги. Так же за счет применения только натуральных компонентов, масло безопасно для прямого контактирования людей и животных. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры не образуя пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Продукт готов к применению. 100% eco product.

**Состав:** льняное масло, оксидированное льняное масло, бентонит, воск пчелиный, воск карнауба, бентонит, канифоль, скипидар живичный, УФ-фильтр, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца).

Плотность: 0.86 Сухой остаток: 73%

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 120-180. Для более долговечной защиты необходимо использовать PRIMER масло-грунт. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

**Нанесение:** Перед нанесением Масло для интерьера необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 25%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5 С. Время высыхания при температуре +20-25 С, 16-18 часов до нанесения следующего слоя, и 24-48 часов до полного высыхания. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Если на поверхности остались излишки масла, удалить сухой безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины.

**Расход:** Пиленая древесина 12-15 кв.м/л Строганая древесина 15-20 кв.м/л.

**Важно:** Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой, и при необходимости утилизировать. **Опасность самовозгорания !!!** Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительные выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

**Инструмент:** Кисть, валик, х/б ткань.

**Срок годности:** 5 лет. Хранить в темном прохладном месте.